

KIT D'AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE

Édition Janvier 2015

FICHE N°2D – RENDRE MON COMMERCE ACCESSIBLE

RAPPEL :

Pour les ERP classés 1, 2, 3, 4e catégorie :

Ces ERP doivent respecter les prescriptions techniques d'accessibilité applicables au neuf pour chaque m² du bâtiment.

Pour les ERP classés 5e catégorie :

Ces ERP doivent respecter les prescriptions techniques d'accessibilité applicables au neuf dans au moins une partie du bâtiment.

Dans ce cas, toutes les prestations de l'établissement doivent pouvoir être délivrées dans cette partie accessible.

De plus, cette partie accessible doit être la plus proche possible de l'entrée.

LES POINTS ESSENTIELS DE LA MISE AUX NORMES :

EN EXTERIEUR : le parking, le cheminement, l'entrée

EN INTERIEUR : les escaliers, les cabines d'essayage, le comptoir, les sanitaires, l'éclairage

MAIS AUSSI : la formation du personnel

LE PARKING

- Les places doivent être signalées verticalement et horizontalement




- Elles doivent se situer à proximité de l'entrée du bâtiment

- Leurs dimensions doivent être de 3,30m x 5m




- Les places doivent représenter 2 % du stationnement

- Devers inférieur ou égal à 3%



LES CHEMINEMENTS

- Le cheminement doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain.
- Il est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
- Le revêtement du cheminement doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
- La largeur du cheminement et des allées structurantes (donnant accès à toutes les prestations) doivent être de 1,20 m minimum.
- Lorsqu'un rétrécissement ne peut être évité, la largeur minimale peut être de 0,90m sur une faible longueur.




LES CHEMINEMENTS

L'arrêté du 8 décembre 2014 fixe de nouvelles dispositions :

- Les dénivellations des pans inclinés doivent être inférieures ou égales à 6%. Sont tolérées les pentes de 10% si la longueur est inférieure ou égale à 2m et de 12% si la longueur est inférieure ou égale à 0,50 m (au lieu de 10% et 8%)


- Si l'inclinaison de la pente est supérieure à 5 % il faut un palier de repos tous les 10 m.

- Les devers doivent être inférieurs ou égaux à 3%



L'ENTREE

- Devant la porte de l'établissement, un palier horizontal de 120 * 140 cm est obligatoire (sauf si l'ouverture des portes est automatique).
- Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables
- Les systèmes de communication et/ou de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes : être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ; être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
- Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis ».
- Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.
- La largeur de la porte doit être de 0,80 m minimum pour un passage utile de 0,77m





CCI VAUCLUSE

FICHE 2D : RENDRE MON COMMERCE ACCESSIBLE

LES ESCALIERS

Si un escalier est présent :

- Il doit disposer d'un éclairage suffisant ;
- Une bande d'éveil à la vigilance doit être prévue en haut de l'escalier ;
- Tous les nez de marche doivent être contrastés et antidérapants ;
- La contremarche de la 1ère et de la dernière marche doit être contrastée ;
- L'installation de 2 mains courantes est obligatoire de chaque côté de l'escalier (une seule si avec deux mains courantes, la largeur de l'escalier devient inférieure à 1 m) ;
- Les mains courantes sont placées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1 m du sol
- Les mains courantes doivent dépasser horizontalement la 1ère et la dernière marche d'au moins 0,28 m.
- La hauteur des marches est inférieure ou égale à 17 cm
- La largeur du giron est supérieure ou égale à 28 cm



* Ces normes d'accessibilité visent tous les escaliers d'usage normal des établissements de 1ère à 4ème catégorie. Elles ne concernent es escaliers des établissements de 5ème catégorie que si les prestations délivrées à l'étage n'ont pu être ramenées au niveau accessible

LA CABINE D'ESSAYAGE


La cabine d'essayage présente les caractéristiques suivantes :

- La porte doit avoir une largeur minimale de 80 cm,
- La cabine doit comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour,
- Un équipement, fixe ou mobile, doit permettre de s'asseoir,
- Un équipement (barre d'appui) permettant de disposer d'un appui en position « debout »,
- Le miroir est compris entre 40 cm et 1.90m du sol,
- Les portemanteaux sont à 1.30m maximum du sol.

Au moins une cabine doit être accessible.

La cabine d'essayage doit être accessible par un cheminement praticable (éviter d'encombrer les allées).

LA CABINE D'ESSAYAGE




LE COMPTOIR

Le magasin doit disposer d'une partie de comptoir accessible à une personne en fauteuil roulant et faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

Hauteur de 0,80 m et de 0,60 m de largeur

Profondeur de 0,30 m

Vide en partie inférieure permettant le passage des pieds et genoux d'une personne en fauteuil roulant.



LES SANITAIRES


Les sanitaires doivent comporter :

- Une cuvette positionnée à une hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m de haut
- Une barre d'appui latérale pour permettre le transfert de la personne (hauteur comprise entre 0,70 et 0,80m)
- Une aire de 0,80 x 1,30 m pour permettre le transfert de la personne
- Un espace de manœuvre de 1,50 m de diamètre, à l'intérieur ou à proximité de la porte pour permettre un demi-tour
- Le lavabo est présente les dimensions suivantes : profondeur 0,30m, largeur 0,60m, hauteur 0,70m (pour le passage des jambes en dessous)

Les équipements tels que distributeurs de savon, sèche-mains, serviettes... sont placés à une hauteur maximum de 1.30m.

Dans les ERP existants, en cas de contraintes structurelles, l'aménagement d'un cabinet d'aisance accessible n'est pas exigé pour chaque sexe si un cabinet adapté est accessible aux personnes des 2 sexes depuis les espaces de circulation communs.

Pour être accessible, la superficie totale de la pièce doit être d'au moins 1.50m sur 2.10m.



L'ÉCLAIRAGE

Pour une vision facilitée

L'éclairage :

- 20 lux pour un cheminement extérieur accessible
- 200 lux au poste d'accueil / Caisse
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales
- 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles
- 20 lux pour tout autre point des parcs de stationnement

S'il existe un système temporisé alors veiller à l'extinction progressive.

LA FORMATION DU PERSONNEL

Il est essentiel de sensibiliser les équipes et de proposer des formations d'accueil des personnes handicapées. Si certaines attitudes sont naturelles et ne diffèrent guère de celles déployées à l'égard des clients valides, il y a certains points à connaître.

Voici quelques préconisations:



- Parler face à la personne sourde ou malentendante qui lit sur les lèvres, sans hausser le ton et sans gesticuler ni exagérer la prononciation.



- A tout instant, à la réception, au restaurant..., savoir rassurer les clients en situation de déficience intellectuelle ou ayant des troubles psychiques qui peuvent être perturbés dans un environnement nouveau.

- Savoir guider une personne aveugle pour la conduire jusqu'à sa place de restaurant.. Il est préférable de proposer vos bras pour guider la personne aveugle plutôt que de prendre le sien.



- Apprendre à faire le ménage en pensant à l'accessibilité: ne pas disposer d'objets dans les espaces d'usage, laisser la télévision en veille, ...



LE MONTAGE DE VOTRE DOSSIER

- Remplir le formulaire Cerfa (coordonnées, analyse de l'ERP, travaux à réaliser, travaux faisant l'objet d'une dérogation, programmation des travaux, estimation financière)
- Joindre des plans côtés
- Joindre les éventuelles demandes de dérogations (avec les pièces justificatives)
- Le déposer en Mairie et à la Commission Communale pour l'Accessibilité avant le 27 septembre 2015

Reportez vous aux fiches n°3 et 4

Faites dès maintenant votre autodiagnostic d'accessibilité en cliquant sur l'image :



<http://diagnostic-accessibilite.fr/erp>

Un compte rendu avec des préconisations et la procédure à suivre sont réalisés gratuitement en ligne .

Votre contact :

CCI DE VAUCLUSE
Colette MAGONI – Chargée de Mission Commerce & Accessibilité
46 Cours Jean Jaurès
84008 AVIGNON CEDEX 1
04 90 14 87 32 – cmagoni@vaucluse.cci.fr